

**SCHEDA 8-A**



**Guardiola Per Controllo Ingressi**

**MOD. G.I/MB-2P**

- a) struttura in lamiera zincata pressopiegata da 20/10 con sagomature di rinforzo;
- b) tamponamenti delle parti cieche, costituito da pannellature sandwich di doppia lamiera zincata da 10/10 verniciata, con interposto poliuretano isolante (UNI9029) da 40 mm di spessore;
- c) infissi di finestre ad ante scorrevoli di alluminio anodizzato (su tutto il perimetro) oltre a porta ad anta su un lato "lungo", completa di normali accessoristiche di chiusura;
- d) vetrate di tipo 4+4 di sicurezza, montati su guarnizioni e sigillanti;
- e) pavimento in legno multistrato, rivestito con lamiera antisdrucciolo di alluminio, risalente per 200 mm in parete;
- f) copertura in pannelli come parete, con sagoma falda spiovente posteriore;
- g) pannello anteriore richiudibile formante copertura per l'ingresso, sostenuto da bracci (molle a gas) con asta di blocco;
- h) impianto elettrico costituito da: spina CEE esterna; quadretto interno di derivazione con protezioni di norma; lampada neon protetta da 1x36W; n. 2 prese da 10÷16A in parete;
- i) esecuzione in monoblocco saldato e sigillato; verniciatura in tinta a scelta con idoneo trattamento.
- j) dimensioni ingombro di base: (1160 x 2100) x H 2100 mm (H al colmo 2300 mm).

• **Prezzo: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE).....Euro/cad. \_\_\_\_\_ + I.V.A.-**