

SCHEDA 9-A



Vista anteriore del complesso



Vista interna complessiva



Dettaglio sulle rastrelliere



Dettaglio interno quadro elettrico e centralina allarme



Dettaglio esterno con: derivazione elettrica, inseritore allarme - accensione luce interna e sirena con lampeggiante

Modulo Container Armeria Mobile Campale

Mod. A/M-ISO20-260.20.30-G1

- a) **Container standard ISO-20'**, avente le seguenti caratteristiche sintetiche:
- struttura portante in profilati ricavati a freddo da stampaggio lamierati da 2 e 3 mm, con longheroni di rinforzo inferiori;
 - pavimento in legno idrofugo (V100) da 20 mm, fissato e sigillato sulle strutture;
 - tasche di "inforcamento" con interasse secondo posizione ISO;
 - tamponamenti: in lamiera grecata di spess. 1,5 mm di cui sul tetto con greca da 15 mm e sulle pareti con greca da 35 mm di altezza;
 - porte su un lato "corto" con guarnizione perimetrale di tenuta stagna, complete di aste/catenacci verticali su entrambe le ante;
 - **dimensioni: 6058 x 2438 x 2591 mm - peso a vuoto: Kg. 1270.**
- b) Trattamento di carteggiatura manuale e meccanica con ciclo di verniciatura, esterna policroma con materiali di riferimento alle indicazioni di MotorDife ed interna in tinta chiara;
- c) Impianto elettrico, costituito da presa esterna tipo CEE da 16 A - 220 V, con distribuzione su una presa interna e **n. 4 plafoniere neon** di tipo protetto da 36W (o ad incandescenza da 60 W), il tutto secondo normative vigenti; tutte le parti metalliche saranno poste a terra con presa su bullone esterno;
- d) Montaggio di doppie rastrelliere (**n. 4+4 sovrapposte** sulle pareti lunghe + **n. 1 su parete opposta** ingresso) realizzate in acciaio zincato e p.v.c. sagomato, per una capacità complessiva di **circa n. 260 armi a braccio**, con regolazione in base ai modelli d'arma in uso corrente;
- e) Montaggio di **n. 2 rastrelliere** da minimo 8+8 posti per mitragliatrice "browning";
- f) Montaggio di **n. 3 cassette** (sopra la rastrelliera di fondo) per custodia cad. di n. 10 pistole "canna lunga", con annesso vano per accessori;
- g) Applicazione di sistema d'allarme elettronico, completo di batteria tampone, collegamenti ed unità esterna acustica e visiva; detto impianto sarà costituito da: centralina interna - avvisatore acustico e visivo esterno - accessori di controllo - collegamenti a contatti su porte -
- h) Applicazione di n. 2 spioncini di visualizzazione interna di controllo.
- **Prezzo: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE).....€uro/cad. _____ + I.V.A.-**

